

СЕРИЯ РАНТА

Консольный светодиодный светильник для уличного освещения

O2-Ранта-03

ПРИМЕНЕНИЕ

Для освещение улиц, дорог, открытых территорий, промышленных объектов.
Срок гарантийного обслуживания 3 года.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача >140 лм/Вт
- Удобный монтаж на консоль
- Наличие защиты от импульсного перенапряжения до 10кВ
- Оптимальная оптическая схема позволяет достичь максимальной равномерности яркости и освещенности дорожного покрытия, снизить чувство дискомфорта при вождении, исключить появление стробоскопического эффекта

ПАРАМЕТРЫ

потребляемая мощность	40, 60 / 80, 120 / 160, 200 Вт
световой поток светильника	5 750, 7 750 / 11 500, 17 250 / 23 000, 30 500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
напряжение питания	176 -264 В или 180 - 305 В / 50 Гц
класс защиты от поражения электрическим током	I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ	
тип КСС	Л, Ш
цветовая температура	4000 / 5000 к
индекс цветопередачи	>80

МЕХАНИЧЕСКИЕ	
группа механической прочности	M2
степень защиты	IP 66
климатическое исполнение	У1
диапазон рабочих температур	-40°C +40°C

габаритные размеры	525x250x102, Ø60x85 / 625x288x102, Ø60x85 / 775x320x102, Ø60x85 мм
масса	5,5 / 6,5 / 9,5 кг

